



Fux Elektrowerkzeuge GmbH

Dorfstrasse 20b • 4444 Rümlingen

Telefon: 062 791 44 44

Natel: 079 247 44 44

Fax: 062 299 26 74

info@fuxtools.ch • www.fuxtools.ch

- Elektrowerkzeuge
- Rasenmäher
- Benzin-Geräte
- Kleingeräte
- Verkauf und Rep.

PDF erstellt am: 04.04.2026

Alle Angaben ohne Gewähr und solange Vorrat reicht!

Bosch Professional GWX 17-125 PSB Winkelschleifer

Bestell- und Artikelnummer: 06017D3730

Listenpreis CHF 336.00

Fuxpreis CHF 286.00

inklusive 8.1% MwSt

Versand CHF 15.00

Beschreibung

Neues, besseres Verhältnis von Leistung zu Griffumfang, mit PROtection-Schalter, Drehzahlvorwahl und X-Brake

- Neuer PROtection-Schalter, sofortige Abschaltung bei Loslassen des Schalters, mit X-Brake für schnellen Scheibenstillstand
- Besserer Staubschutz durch Lüftungsschlitze an der Werkzeugrückseite und abnehmbarem Staubfilter
- Schneller, leichter und bequemer Zubehörwechsel dank schlüssellosem X-LOCK-System



Produkt-Highlights

Der GWX 17-125 PSB Professional ist die Lösung für maximalen Komfort und hohen Anwenderschutz. Er verfügt über einen neuen PROtection-Schalter, einen ergonomischen und schlanken Griff, sowie eine Funktion zur sofortigen Abschaltung des Werkzeugs in Kombination mit der X-Brake, die bei Loslassen des Schalters für einen schnellen Scheibenstillstand sorgt. Der kleine Winkelschleifer bietet eine hohe Leistung und Robustheit sowie besseren Staubschutz durch Lüftungsschlitze an der Werkzeugrückseite. Sein schlüsselloses X-LOCK-System sorgt für einen schnellen, leichten und bequemen Zubehörwechsel.

Ausstattung und Anwendung

Der GWX 17-125 PSB Professional ist ideal zum Schleifen von Metall oder Schweißnähten sowie zum Trennen von Metall, Beton, Ziegel und Fliesen. Er ist kompatibel mit den Bosch Staubabsaugsystemen GDE 125 EA-T Professional und GDE 115 / 125 FC-T Professional.

Zusätzliche Informationen

Weitere Merkmale sind KickBack Control, Wiederanlaufschutz, Zusatzhandgriff mit Vibration Control, Drehzahlvorwahl, eine konstante Drehzahl, Sanftanlauf und Überlastschutz.

Technische Daten

- Nenneingangsleistung 1700 W
- Leerlaufdrehzahl 2800 - 11500 min⁻¹
- Scheiben-Ø 125 mm
- Schalter PROtection Switch
- Haupthandgriff Stabhandgriff
- Abmessung (L x B x H) 326 x 265 x 107
- Gewicht 2.3 kg

Standard-Ausrüstung

- Zusatzhandgriff Vibration Control
- Schutzhaube
- Anklippbare Trennschutzhaube aus Metall
- Staubfilter