



MWST Nr.  
CHE-113.604.739 MWST

# Fux Elektrowerkzeuge GmbH

Dorfstrasse 20b • 4444 Rümlingen

Telefon: 062 791 44 44

Natel: 079 247 44 44

Fax: 062 299 26 74

[info@fuxtools.ch](mailto:info@fuxtools.ch) • [www.fuxtools.ch](http://www.fuxtools.ch)

- Elektrowerkzeuge
- Rasenmäher
- Benzin-Geräte
- Kleingeräte
- Verkauf und Rep.

PDF erstellt am: 04.04.2026

Alle Angaben ohne Gewähr und solange Vorrat reicht!

## Mafell Handbandsäge Z 5 Ec - CH

Bestell- und Artikelnummer: 925320

**Fuxpreis CHF 5'409.00**

inklusive 8.1% MwSt

Versand CHF 15.00

(Fixpreis Aktion 16%)

### Beschreibung

- Die Handbandsäge Z 5 Ec ist das innovative Nachfolgermodell der legendären Z 3. Sie besteht dank des CUprex Hochleistungsmotors und der Magnesium-Druckguss-Bauteile durch geringeres Gewicht (13,7 kg), gesteigerte Leistung, ein noch höheres Drehmoment sowie durch exzellentes Handling.
- Mit kugelgelagerten Sägebandführungen für hervorragenden Bandlauf und somit für optimalen Schnitt. Maximal 8 mm-Sägebänder für optimale Flexibilität beim Schweißen und Profilieren von Pfetten und Sparren.
- Für große Materialstärken verfügt die kompakte Z 5 Ec über satte 305 mm Schnitttiefe. Die für MAFELL Handbandsägen typische Präzision sorgt auch bei der Z 5 Ec für ein ausgezeichnetes Schnittbild und perfekte Rechtwinkeligkeit der Schnitte.
- Die Kühlluft des Hochleistungsmotors wird zum Freiblasen der Anrisslinie genutzt. Das Resultat: Keine Späne in Kopfhöhe und immer klare Sicht auf den Anriss.

### Einsatzgebiet



- Längs- und Querschnitte
- Schweißen und Profilierungen
- Kervenschnitte und Ausblattungen
- Schifterschnitte und schräge Kerven (Zwei-Mann-Betrieb)
- Materialeinsatz z. B.: Vollholz und Leimbinder

### Vorteile

- Das rückenverzahnte Sägeband erleichtert das Zurückfahren im Holz - besonders einfach, wenn mit der mechanischen Bremse das Sägeband blockiert wird.
- Die Feder-Vorspannung der unteren Führungsrolle sorgt für einen einfachen, schnellen Bandwechsel.
- Mit Spannungsabfall-Schalter gegen unkontrolliertes Wiedereinschalten nach einer Stromunterbrechung.
- Die einzigartige schwenkbare Sägebandführung ermöglicht winkelrechte Schnitte bis zu 90 mm Tiefe, ohne dass das zweite Sägeband das Material berührt, z. B. bei Ausblattungen.

### Technische Daten

- Schnitttiefe 305 mm
- 1 Bandseite schwenkbar 0 - 30 °
- Nennleerlaufdrehzahl 650 - 1550 min<sup>-1</sup>
- Nennaufnahme 2250 W
- Universal-Motor 230 V / 50 Hz



- Gewicht 13.6 kg

### **Standard-Ausrüstung**

- Sägeband, 8 mm breit, 4 Zähne mit Rückenzahnung
- Sägeband, 8 mm breit, 4 Zähne per Zoll
- Sägeband, 6 mm breit, 4 Zähne per Zoll
- Handgriff für Zwei-Mann-Einsatz; Best. Nr. 203824
- Parallelanschlag; Best. Nr. 039386
- Anschlussleitung 11 m