



Fux Elektrowerkzeuge GmbH

Dorfstrasse 20b • 4444 Rümlingen

Telefon: 062 791 44 44

Natel: 079 247 44 44

Fax: 062 299 26 74

info@fuxtools.ch • www.fuxtools.ch

- Elektrowerkzeuge
- Rasenmäher
- Benzin-Geräte
- Kleingeräte
- Verkauf und Rep.

PDF erstellt am: 29.04.2025

Alle Angaben ohne Gewähr und solange Vorrat reicht!

Mafell Handkreissäge K 85 Ec im L-MAX CH mit Führungseinrichtung L

Bestell- und Artikelnummer: 1P0459

Fuxpreis CHF 1'306.00

inkl. 8.1% MwSt

Versand CHF 15.00

(Fixpreis Aktion 10%)


Beschreibung

- Bei den Handkreissägen von MAFELL treten Kraft und Präzision auf Anwenderfreundlichkeit und Ergonomie. Diese Eigenschaften verschmelzen in der K 85 / K 85 Ec in einzigartiger Art und Weise.
- Jetzt haben geballte Power und hohe Drehmomente einen Namen: CUpres der Hochleistungsmotor mit leistungsoptimierter Digital-Elektronik und neu entwickelter Steuertechnik. Dabei kann die Drehzahl stufenlos auf unterschiedliche Materialien und Anwendungen eingestellt werden.
- Es ist kein Abschrauben des Spaltkeils mehr nötig - der FLIPPKEIL bietet Ihnen beim Eintauchen optimalen Benutzerkomfort und Anwendersicherheit.



Einsatzgebiet

- Quer- und Längsschnitte
- Schrägschnitte / Schifterschnitte bis 60°
- Kervenschnitte
- Tauchschnitte
- Abgratungen, Auskehlungen
- Materialeinsatz z. B.: Vollholz, Plattenwerkstoffe, Dämmstoff, Türen, Arbeitsplatten, Innenausbau und Renovierungen



Vorteile

- Die K 85 / K 85 Ec für mehr Schnitttiefe bis 88 mm. Selbst mit Führungsschiene werden außergewöhnliche 82 mm erreicht.
- Optimaler Spanauswurf speziell beim Sägen von Dämmstoffen.
- Sägen nach Anriss. Der Risszeiger passt sich automatisch dem eingestellten Neigungswinkel an.
- Mit nur einem Handgriff kann die Schnitttiefe eingestellt und arretiert werden.
- Die neuartige Winkeleinstellung der K 85 / K85 Ec ermöglicht eine optimale Ablesbarkeit an der Skala.
- Mit der Nut in der Grundplatte können die im Sonderzubehör erhältlichen Führungseinrichtungen als Kappschiene-Säge verwendet werden.



Technische Daten

- Schnitttiefe 0 - 88 mm
- Schnitttiefe bei 45° 0 - 61,5 mm
- Schnitttiefe bei 60° 2 - 44,5 mm
- Schwenkbereich 0 - 60 °
- Nennaufnahme 2300 W

- Gewicht 6,7 kg
- Universal-Motor 230 V / 50 Hz
- Nennleerlaufdrehzahl 2250 - 4400 1/min

Standard-Ausrüstung

- Führungseinrichtung L
- Sägeblatt-HM 237 x 1,8/2,5 x 30 mm, Z 12, WZ, für Längsschnitte in Holz; Best. Nr. 092590
- Parallelanschlag; Best. Nr. 205323
- Absaugstutzen; Best. Nr. 205290
- Sechskantschlüssel 5 mm; Best. Nr. 093034
- Anschlussleitung 5 m
- Mit CUprex Hochleistungsmotor
- Regelbare Elektronik
- im L-MAX