



Fux Elektrowerkzeuge GmbH

Dorfstrasse 20b • 4444 Rümlingen

Telefon: 062 791 44 44

Natel: 079 247 44 44

Fax: 062 299 26 74

info@fuxtools.ch • www.fuxtools.ch

- Elektrowerkzeuge
- Rasenmäher
- Benzin-Geräte
- Kleingeräte
- Verkauf und Rep.

PDF erstellt am: 18.11.2025

Alle Angaben ohne Gewähr und solange Vorrat reicht!

Mafell Fan-Set Nutfräse NFU 50

Bestell- und Artikelnummer: 1P0473

Listenpreis CHF 3'592.38

Fuxpreis CHF 2'973.00

inkl. 8.1% MwSt

Versand CHF 15.00

(Blackrabbatt 17.25%)

Beschreibung

- Die Nutfräse NFU 50 ist flexibel einsetzbar und ein Allrounder für unterschiedlichste Fräsungen im Holzbau. Umfangreiches Sonderzubehör erweitert dabei die Möglichkeiten im täglichen Job.
- Die Bauweise der NFU 50 besticht durch extrem robuste, hochwertige und präzise gefertigte Bauteile, wie z. B. das leichte Magnesium-Druckgussgehäuse oder die stoßfesten, glasfaserverstärkten Kunststoffteile. Zudem helfen Dir raffinierte Detaillösungen im harten Arbeitseinsatz.

Einsatzgebiet


- Längs- und Quernuten
- Stellbretter (Führungseinrichtung)
- Füllungen im Fachwerk oder eingeschobenen Decken
- Schrägnuten bis 45°
- Zapfen
- Materialeinsatz z. B.: Vollholz, Plattenwerkstoffe

Vorteile

- Der drehbare 58 mm Absaugstutzen für große Spänemengen ist über eine Rastfunktion positionierbar.
- Mit der 2-in-1-Funktion lässt sich die Frästiefe schnell und einfach einstellen.
- Die hydraulische Bremse stoppt das Werkzeug innerhalb von 3 sek. Die blinkende LED-Leuchte signalisiert dem Anwender das noch drehende Fräswerkzeug.
- Mit einem einzigen Knopfdruck lässt sich die NFU von der Kappschiene lösen und freihand oder auf der Führungsschiene verwenden.

Technische Daten

- Nennspannung 230 V
- Nennaufnahme 2300 W
- Frästiefe ohne Schiene bei 0° 0 - 50 mm
- Frästiefe mit Schiene bei 0° 0 - 44 mm
- Schwenkbereich 0 - 45 °
- Nennleerlaufdrehzahl 5900 1/min



- Gewicht mit Schiene 9,4 kg
- Abmessungen (B x L x H) mit Führungseinrichtung L 370 x 810 x 280 mm
- Fräslänge mit Führungseinrichtung L 370 mm

Standard-Ausrüstung

- **Verstellnutter, Ø 163 x 15,4 - 28,4 mm**
- Fräskopf, Ø 163 x 60 mm; Best. Nr. 091901
- Positionsanzeiger NFU-PA; Best. Nr. 207467
- Seitenanschlag SA 625; Best. Nr. 207183
- Parallelanschlag; Best. Nr. 207468
- Führungseinrichtung L, max. Schnittlänge 370 mm; Best. Nr. 208171
- Schraubendreher SW 6; Best. Nr. 207496
- Schraubenschlüssel, Torx T 15; Best. Nr. 093274
- Anschlussleitung 11 m