



MWST Nr.  
CHE-113.604.739 MWST

## Fux Elektrowerkzeuge GmbH

Dorfstrasse 20b • 4444 Rümlingen

Telefon: 062 791 44 44

Natel: 079 247 44 44

Fax: 062 299 26 74

[info@fuxtools.ch](mailto:info@fuxtools.ch) • [www.fuxtools.ch](http://www.fuxtools.ch)

- Elektrowerkzeuge
- Rasenmäher
- Benzin-Geräte
- Kleingeräte
- Verkauf und Rep.

PDF erstellt am: 04.04.2026

Alle Angaben ohne Gewähr und solange Vorrat reicht!

### Makita GA5030R Winkelschleifer

Bestell- und Artikelnummer: GA5030R

Listenpreis CHF 119.00

**Fuxpreis CHF 99.00**

inklusive 8.1% MwSt

Versand CHF 15.00

#### Beschreibung

Winkelschleifer zum Trennen und Schleifen mit Wiederanlaufschutz.

Schleifer mit Wiederanlaufschutz, um einen unbeabsichtigten Wiederanlauf der Maschine zu verhindern. Schlankes Motorgehäuse mit kleinem Umfang von 179 mm für einen besseren Griff. Hochwertiger Motor mit exzellenter Hitzebeständigkeit.

- Ergonomisch ausbalanciert für einfache Handhabung.
- Die Anti-Restart Funktion verhindert versehentliches Einschalten.
- Der Sanftanlauf minimiert den Anlaufstoss und sorgt für einen reibungslosen Start des Werkzeugs.
- Labyrinth-Bau, schützt Lager und Getriebe gegen Staub und Schmutz.



#### Technische Daten

- Leistungsaufnahme 720 W
- Leerlaufdrehzahl 11000 min<sup>-1</sup>
- Max. Schnitttiefe 35 mm
- Spindelgewinde M14
- Scheibendurchmesser 125 mm
- Wiederanlaufschutz
- Bohrung 22.23 mm
- Länge des Netzkabels 2.5 m
- Schallleistungspegel 96 dB(A)
- Schalldruckpegel 88 dB(A)
- K-Wert Geräusch 3 dB(A)
- Vibrationswerte. Oberflächenschleifen ≤ 2.5 m/s<sup>2</sup>
- Vibrationswerte. Oberflächenschleifen (Schruppen) 8.5 m/s<sup>2</sup>
- Messunsicherheit (K-Wert). Oberflächenschleifen (Schruppen) 1.5 m/s<sup>2</sup>
- Messunsicherheit (K-Wert). Oberflächenschleifen (Schruppen) 1.5 m/s<sup>2</sup>
- Abmessung (L x B x H) 266 x 140 x 108 mm
- Gewicht ohne Kabel 1.8 kg

#### Standard-Ausrüstung

- Schutzhaube zum Schleifen Ø125
- Schutzhaubenabdeckung zum Trennen Ø125
- Standard Seitengriff M8
- Langer Nockenschlüssel 35 mm
- Nockenschlüssel 35 mm
- Innenflansch Ø 42 mm

- Flanschmutter M14
- Schruppscheibe 125/22,23 A36P