



MWST Nr.
CHE-113.604.739 MWST

Fux Elektrowerkzeuge GmbH

Dorfstrasse 20b • 4444 Rümlingen

Telefon: 062 791 44 44

Natel: 079 247 44 44

Fax: 062 299 26 74

info@fuxtools.ch • www.fuxtools.ch

- Elektrowerkzeuge
- Rasenmäher
- Benzin-Geräte
- Kleingeräte
- Verkauf und Rep.

PDF erstellt am: 11.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr und solange Vorrat reicht!

Duss DIA 82 S Diamantbohrmaschine trocken

Bestell- und Artikelnummer: 690199

Fuxpreis CHF 1'891.00

inklusive 8.1% MwSt

Versand CHF 15.00

Beschreibung

HART ZU BETON. SOFT ZU DIR.

Einsatzgebiete

- Dosensenken in Beton, armierten Beton,
- hochverdichteten Kalksandstein und Mauerwerk
- Elektroinstallationen auch in wasserempfindlichen Bereichen, wie Serverräume, elektrische Anlagen, Archive,
- Produktionsstellen oder in bewohnten Räumen

Vorteile

- zuschaltbarer Softschlag (XIP) für beschleunigten Bohrfortschritt, am bedienfreundlichen Drehknopf
- hocheffizientes Trockenbohren
- hohe Bohrgeschwindigkeit dank starkem, zuverlässigem Antriebsmotor mit elektronischer Drehzahlkonstanthaltung für optimale Schnittgeschwindigkeit in jeder Situation
- geringere Rüst- und Zeitkosten als bei Nassbohrungen in Beton oder armierten Beton
- saubere Arbeitsumgebung und Entfall aufwendiger Reinigungsarbeiten
- Sicherheits-Rollenkupplung mit Anti-Blockier-Sicherung
- einschraubbarer Zusatzhandgriff in ergonomischer Anordnung für rüchenschonende Arbeitshaltung bei vertikalem Einsatz
- LED Anzeige zur Leistungsüberwachung und optimalen Serviceplanung
- Schalterarretierung für Dauerbetrieb auch mit Arbeitshandschuhen gut bedienbar
- Zentrierautomatik ermöglicht Dosensenken ohne Unterbrechung
- Ablufführung vom Anwender weg
- effizienter Abtransport des Bohrmehls ermöglicht zuverlässige Bohrperformance
- Drehzahl am Stellrad stufenlos einstellbar
- elektronischer Überlastschutz und Sanftanlauf

Technische Daten

- Nennaufnahmeleistung 2000 Watt
- Werkzeugaufnahme Schnellwechselsystem
- Drehzahl bei Nennlast 1./2./3. Gang 1290 - 1610 U/min
- Bohrbereich mit Diamantbohrkrone handgeführt trocken Ø 82 mm
- Bohrbereich mit Diamantbohrkrone ständergeführt trocken -
- Bohrbereich in Beton handgeführt trocken. mit Softschlag Ø 82 mm



- Bohrbereich in Beton ständergeführt trocken. mit Softschlag -
- Gewicht 6.5 kg