



MWST Nr.  
CHE-113.604.739 MWST

# Fux Elektrowerkzeuge GmbH

Dorfstrasse 20b • 4444 Rümlingen

Telefon: 062 791 44 44

Natel: 079 247 44 44

Fax: 062 299 26 74

[info@fuxtools.ch](mailto:info@fuxtools.ch) • [www.fuxtools.ch](http://www.fuxtools.ch)

- Elektrowerkzeuge
- Rasenmäher
- Benzin-Geräte
- Kleingeräte
- Verkauf und Rep.

PDF erstellt am: 04.04.2026

Alle Angaben ohne Gewähr und solange Vorrat reicht!

## Metabo KFM 17-15 F Kantenfräse

Bestell- und Artikelnummer: 601770500

Listenpreis CHF 3'299.00

**Fuxpreis CHF 2'804.00**

inklusive 8.1% MwSt

Frankolieferung

### Beschreibung

- Metall-Kantenfräse für Fasenhöhen bis 15 mm zur Schweißnahtvorbereitung
- One-touch Controller: patentierte, werkzeuglose Frästiefeneinstellung in 0,1-mm-Schritten; Rastpunkte für kurze Einstellzeiten, gegen ungewolltes Verstellen der Frästiefe beim Arbeiten
- Präzise Einstellung des Fasenwinkels direkt über die Führungsplatten
- Universeller Fräskopf mit drei Hartmetall-Wendeplatten für alle Fasenwinkel von 0-90°
- Führungsanschlag für ein gleichmäßiges Arbeitsergebnis und hohe Oberflächengüte bei der Bearbeitung von geraden Kanten
- Kontrolliertes Arbeiten durch großflächige Führungsplatten
- Anschlagrolle zur Führung an Rohren für einfache Schweißnahtvorbereitung
- Werkzeuglos verstellbarer Bügelhandgriff für sichere und gleichmäßige Führung
- Metabo Marathon-Motor mit patentiertem Staubschutz für lange Lebensdauer
- Vario-Tacho-Constamatic (VTC)-Vollwellenelektronik mit Stellrad: zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen, die unter Last konstant bleiben
- Elektronischer Überlastschutz, Sanftanlauf und Wiederanlaufschutz
- Schlankes Design für optimale Handhabung
- Schutz des Anwenders durch seitliche Bleche zum Ableiten der Späne
- Mit metaBOX, der intelligenten Lösung für Transport und Aufbewahrung

### Technische Daten

- Leerlaufdrehzahl 6200 - 12000 /min
- Nennaufnahmeleistung 1700 W
- Abgabeleistung 880 W
- Art der Kanten Fase
- Fasenwinkel 0 - 90 °
- Max. Fasenbreite 45° 21 mm
- Max. Fasenhöhe 45° 15 mm
- Abstufung Frästiefeneinstellung 0.1 mm
- Rundungen kleinster Außen-Ø 100 mm
- Gewicht ohne Netzkabel 6.3 kg
- Kabellänge 3.9 m

### Standard-Ausrüstung

- 3 Hartmetall-Wendeplatten Universal
- Schraubendreher SW 4 mit T-Griff
- Maulschlüssel SW 10
- Bügelgriff



- metaBOX 185 XL
- Anschlagrolle
- Schraubendreher für Torx-Schrauben 15